Produktdatenblatt Verstellfuß SL Pro

Produktbeschreibung

Der Eurotec Verstellfuß SL Pro-M und SL Pro-L eignet sich für die Verlegung von Terrassenunterkonstruktionen sowie Terrassenplatten für den Außenbereich.

Der Kopf des Verstellfußes SL Pro ist stufenlos selbstnivellierend und sorgt dafür, dass Gefälle auf Flächen und Geländeunebenheiten von bis zu 10 % ausgeglichen werden können. Der entscheidende Vorteil ist, dass keine zusätzlichen Aufbauten notwendig sind, um eine Fachgerechte Lage des Oberflächenbelages herzustellen.

Der Leveling Verstellfuß SL Pro lässt damit das einfache Herstellen von Neigungen von 1-2 % der Terrassenoberflächen zur Entwässerung zu.

Material

- Polypropylen-Copolymer (PP-C)

Eigenschaften

- gute UV-Stabilität
- hohe Zeitstandfestigkeit
- sehr gute chemische Beständigkeit
- gute akustische Dämpfungseigenschaften

Vorteile

- Selbstnivellierender Kopf von bis zu 10 % (5,7°) Gefälle
- Stufenlos einstellbare Höhe von 55 bis 102 mm
- Kombinierbar mit dem L-Adapter, Click-40, Click-60 und Stein-Adapter
- Kombinierbar mit dem Erweiterungsring +4 und +10 cm

© by E.u.r.o.Tec GmbH · Stand 02/2018 · Änderungen, Ergänzungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.

E.u.r.o.Tec GmbH · Unter dem Hofe 5 · 58099 Hagen · Tel. 0049 (0)2331 62 45-0 · Fax 0049 (0)2331 62 45-200 · email: info@eurotec.team · www.eurotec.team

Produktdatenblatt Verstellfuß SL Pro

Artikeltabelle

Art.-Nr.	Produktbezeichnung	Verstellbereich* [mm]	Tragfähigkeit [kN]	VPE [Stück]
946071-SL	SL Pro-M	55 - 84	8,0	10
946072-SL	SL Pro-L	73 -102	8,0	10

* Die Aufbauhöhe im Verstellbereich ergibt sich nur bei aufgestecktem Adapter

SL Pro-M		
SL Pro-L		

Anwendungshinweis

Um eine ebene, stabile und Profilgerechte Lage sicherzustellen, müssen mindestens drei Verstellfüße SL Pro versetzt angeordnet werden!

© by E.u.r.o.Tec GmbH · Stand 02/2018 · Änderungen, Ergänzungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.

Anwendungsbeispiele

© by E.u.r.o.Tec GmbH · Stand 02/2018 · Änderungen, Ergänzungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.